

# 吊物早見表

| 警告     | 名 称                   | 長 さ                            | 額縁～飛切まで<br>(※床～額縁まで9.0m) | 許容荷重  | 備 考                                   | 吊 物 間 隔(mm) | 舞 台 ツ ラ ～(mm) |
|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
|        | ホリ壁                   |                                |                          |       | R形                                    |             | 16025         |
|        | バック幕                  | W15.6m×H9m<br>8.5間×4.9間        | 0m                       |       |                                       | 300         | 15725         |
| 注意     | 14 吊                  | 16m (9.0間)                     | 8.50m(28.0尺)             | 230kg | ホリ壁R形の為これ以上延長できません<br>※元バトンは13m(7.2間) | 575         | 15150         |
|        | 正 反                   | 13.9m (7.6間)                   | 1.8m(5.9尺)               | 80kg  | スポット桁吊可                               | 450         | 14700         |
| 危険！    | 13 吊                  | 19m (10.4間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg | 側反のワイヤーに接近                            | 475         | 14225         |
|        | U H L                 | 19m (10.4間)                    | 1.9m(6.2尺)               | 190kg |                                       | 400         | 13825         |
|        | 文字(UHL共)              |                                | ※飛切 床から8.7m              | －     | 縦3.5m                                 | 300         | 13525         |
|        | 5 袖 幕※W4.5×H11.0m     |                                | ※飛切 床から7.5m              | －     | 全閉10.8m(5.9間)                         | 150         | 13375         |
|        | 12 吊                  | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg |                                       | 225         | 13150         |
|        | 3 天反                  | 11.5m (6.3間)                   | 1.5m(4.9尺)               | 80kg  | スポット桁吊可                               | 550         | 12600         |
| 危険&注意！ | 11 吊                  | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg | 側反のワイヤーに接近                            | 675         | 11925         |
|        | 4 SUS                 | 19m (10.4間)                    | 1.5m(4.9尺)               | 500kg | スポット165kg分吊込済                         | 375(注意！)    | 11550         |
|        | 文字(4 SUS共)            |                                |                          | －     | 縦3.5m                                 | 300         | 11250         |
|        | 中ホリ スクリーン             | W18.7m × H8.48m<br>10.3間 × 28尺 | 25cm                     | －     | 67秒                                   | 350         | 10900         |
|        | 2 割 幕※W11.7×H9.5m(片側) |                                | ※飛切 床から8.5m              | －     | 床から3m迄降りる                             | 325         | 10575         |
| 注意&延長可 | 10 吊                  | 13m (7.2間)                     | 8.50m(28.0尺)             | 240kg | 16m(9間)まで延長可能<br>※延長バトン10kg×2本        | 275         | 10300         |
|        | 3 SUS                 | 19m (10.4間)                    | 1.9m(6.2尺)               | 480kg | スポット165kg分吊込済                         | 300(注意！)    | 10000         |
|        | 文字(3 SUS共)            |                                |                          | －     | 縦3.5m                                 | 300         | 9700          |
| 注意     | 9 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.32m(27.4尺)             | 250kg |                                       | 75(注意！)     | 9625          |
|        | 2 天反                  | 13.2m (7.2間)                   | 2.4m(7.9尺)               | 80kg  | スポット桁吊可                               | 525         | 9100          |
|        | 2 SUS                 | 19m (10.4間)                    | 1.9m(6.2尺)               | 470kg | スポット165kg分吊込済                         | 800         | 8300          |
|        | 文字(2 SUS共)            |                                |                          | －     | 縦4.5m                                 | 300         | 8000          |
|        | 4 袖 幕※W5.5×H11.0m     |                                | ※飛切 床から7.5m              | －     | 全閉10.8m(5.9間)                         | 175         | 7825          |
|        | 8 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg |                                       | 225         | 7600          |
|        | 7 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg |                                       | 200         | 7400          |
|        | 1 割 幕※W11.5×H9.5m(片側) |                                | ※飛切 床から8.5m              | －     | 床から3m迄降りる                             | 275         | 7125          |
| 延長可    | 6 吊                   | 15m(8.3間)                      | 8.30m(27.4尺)             | 270kg | 18.18m(10間)まで延長可能<br>※延長バトン10kg×2本    | 275         | 6850          |
| 危険！    | 5 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg | 側反のワイヤーに接近                            | 200         | 6650          |
|        | 2 Bo                  | 19m (10.4間)                    | 1.9m(6.2尺)               | 370kg | スポット195kg分吊込済                         | 325         | 6325          |
|        | 文字(2 Bo共)             |                                |                          | －     | 縦4.5m                                 | 300         | 6025          |
|        | 3 袖 幕※W4.3×H11.0m     |                                | ※飛切 床から6.5m              | －     | 全閉13.5m(7.4間)                         | 175         | 5850          |
|        | 4 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg |                                       | 225         | 5625          |
|        | 3 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.30m(27.4尺)             | 250kg | 仮設文字有(縦1間 桁吊)                         | 200         | 5425          |
|        | 1 天反                  | 15.2m (8.3間)                   | 2.4m(7.9尺)               | 80kg  |                                       | 625         | 4800          |
|        | 1 SUS                 | 19m (10.4間)                    | 3m(9.9尺)                 | 320kg | 電動・スポット165kg分吊込済                      | 875         | 3925          |
|        | 文字(1 SUS共)            |                                |                          | －     | 縦4.5m                                 | 300         | 3625          |
|        | 2 袖 幕※W4.3×H11.0m     |                                | ※飛切 床から7.5m              | －     | 全閉13.5m(7.4間)                         | 175         | 3450          |
| 延長可    | 2 吊                   | 17m(9.4間)                      | 8.31m(27.4尺)             | 260kg | 20m(11間)まで延長可能<br>※延長バトン10kg×2本       | 225         | 3225          |
| 危険！    | 1 吊                   | 20m (11.0間)                    | 8.31m(27.4尺)             | 250kg | 側反のワイヤーに接近                            | 200         | 3025          |
|        | 1 Bo                  | 19m (10.4間)                    | 2.2m(7.2尺)               | 230kg | 電 動                                   | 300         | 2725          |
|        | 文字(1 Bo共)             |                                |                          | －     | 縦3.5m                                 | 300         | 2425          |
|        | 1 袖 幕※W5.3×H11.0m     |                                | ※飛切 床から7.2m              | －     | 全閉13.5m(7.4間)                         | 50          | 2375          |
|        | 暗 転 幕※W12.6×H9.7m(片側) |                                | ※飛切 床から8.5m              |       |                                       | 275         | 2100          |
|        | 絞りドン※W19.8×H15.0m     |                                |                          |       | 18秒                                   | 325         | 1775          |
|        | 2 ドン(孔雀)※W20.0×H9.5m  |                                |                          |       | 14秒                                   | 400         | 1375          |
|        | 1 ドン(BSN)※W20.0×H9.5m |                                |                          |       | 14秒                                   | 180         | 1195          |

舞台寸法： 間口 18.70m(10.4間) 奥行 15.50m(8.6間) 高さ 9.00m(5.0間)

尺=30.3cm 間=181.8cm

バトン直径： 道具バトン(外48.6mm 内41.9mm) 照明・天反バトン(外42.8mm 内35.3mm)

①延長バトンを使用した場合、基本的にそれ以上延長できません。また延長部分には重量物は吊れません。

②**危険**の警告バトンに重量物を吊り込む際、**両端にガイドロープ**を付けさせていただきます。

※バトンエンドが側反のワイヤーのたるみに入り込んでしまう恐れがあるため。

尚、引き下ろす際は事故防止のため、**必ず舞台要員が上下より監視させていただきます**(舞台要員が配置するまで操作はご遠慮下さい。)

③**注意**の警告バトンはSUSとの間隔が特に狭くなるので注意してください。

④吊物間隔はバトンの芯－芯の距離です。

⑤バトンの点荷重は基本50kgです。