

# 吊物早見表 2024年4月1日現在

警告	名称	長さ	額縁～飛切まで (※床～額縁まで9.0m)	許容荷重	備考	吊物間隔(mm)	舞台ツラ～(mm)
	ホリ壁				R形	300	16025
	バック幕	W15.6m×H9m 8.5間×4.9間	0m			575	15725
注意	14 吊	16m (9.0間)	8.50m(28.0尺)	230kg	ホリ壁R形の為これ以上延長できません ※元バトンは13m(7.2間)	450	15150
	正反	13.9m (7.6間)	1.8m(5.9尺)	80kg	スポット桁吊可	475	14700
危険!	13 吊	19.5m (10.7間)	8.30m(27.4尺)	230kg	側反のワイヤーに接近	400	14225
	UHL	19m (10.4間)	1.9m(6.2尺)	190kg		300	13825
	文字(UHL共)		※飛切 床から8.7m	—	縦3.5m	150	13525
	5 袖幕※W4.5×H10.0m		※飛切 床から8.0m	—	全閉10.8m(5.9間)	225	13375
	12 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg		550	13150
	3 天反	11.5m (6.3間)	1.5m(4.9尺)	80kg	スポット桁吊可	675	12600
危険&注意!	11 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg	側反のワイヤーに接近	375(注意!)	11925
	4 SUS	19m (10.4間)	1.5m(4.9尺)	320kg	スポット165kg分吊込済	300	11550
	文字(4 SUS共)			—	縦3.5m	350	11250
	中ホリスクリーン	W18.5m × H9.3m 10.3間 × 28尺	25cm	—	67秒	325	10900
	2 割幕※W11.7×H9.4m(片側)		※飛切 床から8.5m	—	床から3m迄降りる	275	10575
注意&延長可	10 吊	13m (7.2間)	8.50m(28.0尺)	230kg	16m(9間)まで延長可能 ※延長バトン10kg×2本	300(注意!)	10300
	3 SUS	19m (10.4間)	1.9m(6.2尺)	320kg	スポット165kg分吊込済	300	10000
	文字(3 SUS共)			—	縦3.5m	75(注意!)	9700
注意	9 吊	20m (11.0間)	8.32m(27.4尺)	230kg		525	9625
	2 天反	13.2m (7.2間)	2.4m(7.9尺)	80kg	スポット桁吊可	800	9100
	2 SUS	19m (10.4間)	1.9m(6.2尺)	320kg	スポット165kg分吊込済	300	8300
	文字(2 SUS共)			—	縦4.5m	175	8000
	4 袖幕※W4.5×H10.0m		※飛切 床から8.0m	—	全閉10.8m(5.9間)	225	7825
	8 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg		200	7600
	7 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg		275	7400
	1 割幕※W11.0×H9.4m(片側)		※飛切 床から8.5m	—	床から3m迄降りる	275	7125
延長可	6 吊	15m(8.3間)	8.30m(27.4尺)	230kg	18.18m(10間)まで延長可能 ※延長バトン10kg×2本	200	6850
危険!	5 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg	側反のワイヤーに接近	325	6650
	2 Bo	19m (10.4間)	1.9m(6.2尺)	320kg	スポット195kg分吊込済	300	6325
	文字(2 Bo共)			—	縦4.5m	175	6025
	3 袖幕※W4.5×H10.0m		※飛切 床から7.5m	—	全閉13.5m(7.4間)	225	5850
	4 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg		200	5625
	3 吊	20m (11.0間)	8.30m(27.4尺)	230kg	仮設文字有(W19.5×H1.8m 桁吊)	625	5425
	1 天反	15.2m (8.3間)	2.4m(7.9尺)	80kg		875	4800
	1 SUS	19m (10.4間)	3m(9.9尺)	320kg	電動・スポット165kg分吊込済	300	3925
	文字(1 SUS共)			—	縦4.5m	175	3625
	2 袖幕※W4.5×H10.0m		※飛切 床から8.0m	—	全閉13.5m(7.4間)	225	3450
延長可	2 吊	17m(9.4間)	8.31m(27.4尺)	230kg	20m(11間)まで延長可能 ※延長バトン10kg×2本	200	3225
危険!	1 吊	20m (11.0間)	8.31m(27.4尺)	230kg	側反のワイヤーに接近	300	3025
	1 Bo	19m (10.4間)	2.2m(7.2尺)	230kg	電動	300	2725
	文字(1 Bo共)			—	縦3.5m	50	2425
	1 袖幕※W4.5×H10.0m		※飛切 床から8.2m	—	全閉13.5m(7.4間)	275	2375
	暗転幕※W12.4×H9.7m(片側)		※飛切 床から8.5m		床から3.8m迄降りる	725	2100
	2 ドン(孔雀)※W20.0×H9.5m				14秒	180	1375
	1 ドン(BSN)※W20.0×H9.5m				14秒		1195

舞台寸法： 間口 18.70m(10.4間) 奥行 15.50m(8.6間) 高さ 9.00m(5.0間)

R=30.3cm 間=181.8cm

バトン直径： 道具バトン(外48.6mm 内41.9mm) 照明・天反バトン(外42.8mm 内35.3mm)

①延長バトンを使用した場合、基本的にそれ以上延長できません。また延長部分には重量物は吊れません。

②危険の警告バトンに重量物を吊り込む際、両端にガイドロープを付けさせて頂きます。

※バトンエンドが側反のワイヤーのたるみに入り込んでしまう恐れがあるため。

尚、引き下ろす際は事故防止のため、必ず舞台要員が上下より監視させて頂きます(舞台要員が配置するまで操作はご遠慮下さい。)

③注意の警告バトンはSUSとの間隔が特に狭くなるので注意してください。

④吊物間隔はバトンの芯-芯の距離です。

⑤バトンの点荷重は基本50kgです。